

VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

rev.01 3.2.2015

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

PROFIL OKNA:	min. 5 komor
STAVEBNÍ HLOUBKA:	min. 73 mm
SOUČ. PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA:	$U_w \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ:	$U_d \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
VÝZTUŽ:	dle rozměru okna (doložit stat.výpočet pro 06)
ZASKLENÍ:	min.isol.dvojsklo s "warm edge" rámečkem(doložit certif.) u dveří použít bezp.sklo (doložit certifikátem)
KOVÁNÍ:	celoobvod.kování
KOTVENÍ:	dle směrnic, pomocí kotev, alt.turbošrouby vč. krytek
TEP.TECH.VLASTNOSTI:	Doložit průběh izotherm v ostění zdiva (CDM 375mm) z důvodů možného vzniku kondenzátu, čímž se mohou vytvářet hnilobné substance a může docházet k plesnivění rohů. Výrobky, materiály použité na stavbě musí být navrženy tak, aby byly splněny všechny platné normy, vyhlášky, nařízení, týkající se tohoto typu staveb. Např.: vyhl.268/2009 Sb., vyhl. 343/2009 Sb., ČSN, EN apod. Součástí okna je vždy vnitřní plast.parapet a zapravení vnitřní špalety š=cca 150mm
OSTATNÍ:	

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ V OBCI ROVEČNÉ		VYPRACOVAL:	Ing.arch.Rozinek
		VED. PROJEKTU:	Ing.arch.Písařík
MÍSTO STAVBY:	Rovečné 197, Rovečné	DATUM:	01/2015
Č.PROJEKTU:	MEŘÍTKO: 1:100	INVESTOR:	Obec Rovečné
VÝPLNĚ OTVRŮ NOVÝ STAV	STUPEŇ:	REVIZE:	00
	ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 29, 602 00 Brno IČ: 2832 6610, DIČ: CZ 2832 6610 vedeno u KS oddíl C/61460	Č.VÝKRESU:	D.1.1.14

